BON À TIRER ObjetRama

CONTACT : M Abder MAISSE
RAISON SOCIALE : VIANEO
CLIENT N° 35461392
COMMANDE : 686337
DATE : 12/11/26

POWERBANK RECYCLE 20 000 MAH 'CIRCO'
NOIR

Technique d'impression : IMPRESSION
Nb de couleur(s) : -
Couleur(s) : QUADRICHROMIE

Emplacement : FACE AVANT
Taille de marquage : 40 x 46 mm

> DÉCHARGES

> Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).

> MARQUAGE SEUL

Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION



1. **Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.**
   Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par DFE

BON À TIRER ObjetRama

CONTACT : M Abder MAISSE
RAISON SOCIALE : VIANEO
CLIENT N° 35461392
COMMANDE : 686337
DATE : 12/11/26

POWERBANK RECYCLE 20 000 MAH 'CIRCO'
NOIR

Technique d'impression : IMPRESSION
Nb de couleur(s) : -
Couleur(s) : QUADRICHROMIE

Emplacement : FACE ARRIERE
Taille de marquage : 16 x 15 mm

> DÉCHARGES

> Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).

> MARQUAGE SEUL

Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION



1. **Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.**
   Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par DFE