

05.61.35.16.15

ac136@citroland.fr

Pièces détachées 2CV et dérivées

www.citroland.fr

18 av Michel Rocard
ZA de Pechnauquié
31340 VILLEMUR SUR TARN



COMPTOIR DE VENTE :

Lundi au vendredi 14h-18h30

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :

Lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-17h

COUPLES DE SERRAGE 2CV ET DÉRIVÉES :

(en m.daN ou m.kg)

Fixation culasse : 1er serrage : 0.2 à 0.4 - 2ème serrage : 2 à 2.3 Couronne porte masselottes (embrayage centrifuge) : 0.9 à 1.4

Couvre culasse : 0.5 à 0.7

Mécanisme d'embrayage sur le volant : 1 à 1,3

Assemblage carter : diamètre 7mm : 1.9 - diamètre 10mm : 4.5 Tubulure échappement ou admission sur culasse : 1,9 daNm

Fixation tamis d'huile : 0.5

Vis raccord radiateur d'huile : 1 à 1.2

Brides tubulures admission échappement : 1.5

Fixation carburateur : 1.5 à 1.6

Support avant moteur : 6

Fixation ventilateur sur poulie : 1 maxi

Volant moteur : 3.8

Fixation tambour embrayage centrifuge : 3 à 3.1

Vis raccord tube graissage culasse et carter : 1 à 1,3 daNm

Arbre primaire : 7 à 8

Fixation transmission sur moyeu : 34 à 39

Vis de fixation de traverse avant : 5

Écrou de fusée : 30

Pignon de crémaillère : 10

Écrou de réglage rotule levier dir : serrer et ramener de 1/6

Écrou de fixation des roues : 4 à 6